

### Tuotetiedot:

- CE hyväksytty
- Maks. lämpötila 45 °C
- Min. lämpötila 5 °C
- Käyttöpaine 2-6 bar
- Sähköliitäntä 230 V, 50Hz
- Vastavirtahuuhtelu

### Toimituksen sisältö:

- Huoltovapaa GRP komposiittisäiliö
- Esiohjelmoitu CLACK - automatiikka
- Käyttö- ja huolto-ohjekirja
- Asennussarja: sisältää venttiilit ja asennusletkut

Happaman veden  
neutralointi ja pH -arvon  
nosto:

## DEBE pH 42

### Vedensuodattimen toiminta

Vedensuodatin nostaa veden alhaista pH-arvoa ja neutralisoi vapaan hiilihapon veden läpäistessä suodatinsäiliössä olevan suodatinmassan. Suodatinmassa puhdistetaan automaattisesti vastavirtahuuhtelulla, joka takaa suodattimen optimaalisen toiminnan.

- Helppo asennus - Plug and Play
- Esiohjelmoitu automatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Virtaukseen perustuva vastavirtahuuhtelu
- Vähäinen huollon tarve
- Korroosiovapaa säiliö
- CLACK -automatiikka



Suodatinmalli	Kapasiteetti l/min	Vastavirta- huuhtelu l/min	Halkaisija mm	Korkeus mm	Liitos G
DEBE pH 42	30	30	300	1520	25