

EcopH GF Clack 10-20

Neutralointisuodatin



Tuotetiedot:

- Nostaa veden pH-arvoa ja hidastaa korroosiota.
- Toimii ilman kemikaaleja
- Helppo asennus
- Vähäinen huollon tarve
- CE-hyväksytty
- 2 vuoden materiaalitakuu
- Veden puhdistustakuu

Tekniset tiedot:

- Max. lämpötila 38°C
- Min. lämpötila 5°C
- Käyttöpaine 2-6 bar
- Vaatii viemäröinnin

Toimituksen sisältö:

- Suodatinsäiliö ja suodatusmassat
- Clack – manuaalinen venttiilikoneisto
- Ohitusventtiilipaketti
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitosletkut
- Viemäröinnin huuhteluletku



Suodattimen toiminta

Veden joutuessa kosketuksiin kalkkia sisältävän suodatinmassan kanssa, aggressiivinen hiilidioksidireaktio syö kalkkia, minimoiden putkiston syöpymisen. Hiilihappo neutraloituu samanaikaisesti pH-arvon ja emäksisyyden nousun kanssa. Suodatusmassaa on lisättävä noin 1-2 kertaa vuodessa. Vastavirtahuuhtelu tehdään manuaalisesti ja huuhteluvesi johdetaan viemäriin.

Malli	Kapasiteetti l/min	Vastavirtapesu l/min	Halkaisija mm	Korkeus mm	Putkiliitänä G
EcopH GF 10	20-30	20	250	1490	25
EcopH GF 15	30-50	30	300	1520	25
EcopH GF 20	50-70	40	400	1860	25