

Tuotetiedot:

- CE hyväksytty
- Maks. lämpötila 45 °C
- Min. lämpötila 5 °C
- Käyttöpaine 2-6 bar
- Sähköliitäntä 230 V, 50Hz

Toimituksen sisältö:

- GRP komposiittisäiliö
- Esiohjelmoitu CLACK - automatiikka
- Asennussarja, joka sisältää venttiilit ja asennusletkut
- Käyttö- ja huolto-ohjekirja

AIR 30-N ja AIR 60-N

Raudan, mangaanin, rikkivedyn poisto ja veden neutralointi



Vedensuodattimen toiminta:

Vedensuodatin poistaa rautaa, mangaania ja rikkivetyä, veden virratessa suodatinmassan läpi. Vedessä olevat hiukkaset tarttuvat suodatinmassaan, joka puhdistetaan automaattisesti neljän (4) päivän välein. Tämä takaa suodattimen optimaalisen toiminnan. N-malli nostaa lisäksi veden pH-arvoa.

- Helppo asennus - Plug and Play
- Esiohjelmoitu automatiikka sisäänrakennetulla
- Huuhtelussa käytetään vain vettä
- Vähäinen huollon tarve
- Korroosiovapaa suodatinsäiliö

Suodatinmalli	Kapasiteetti l/min	Vastavirta-huuhtelu l/min	Halkaisija mm	Korkeus mm	Liitos G
AIR 30-N	15	20	250	1230	25
AIR 60-N	20	25	300	1530	25